

РОССИЯ ООО «AvtoS»

140400, Московская область, г. Коломна, ул. Озерское шоссе, д. 55 ИНН 5022020095 тел. (496) 616-92-67; факс 616-91-17 www.avtos.su

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172

Код: VAZ-10

Руководство по монтажу и эксплуатации




Рис.1.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизованы в соответствии с ГОСТ Р 53815-2010. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- 1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более 750 кг, скорость автопоезда не должна превышать 90 км/час.
- 1.2 Вертикальная статическая нагрузка на сцепной шар не более 50 кг.
- 1.3 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.
- 1.4 При каждом ТО необходимо проводить подтяжку резьбовых соединений.
- 1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип шарнирного соединения
 - шаровой

 Диаметр сцепного шара
 - 50 мм

 Вертикальная нагрузка на шар, не более
 - 50 кг

 Полная масса буксируемого прицепа, не более
 - 750 кг

 Масса ТСУ, не более
 - 10.0 кг

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	ТСУ ВАЗ 2110 в сборе	- 1 шт.
2.	Пластина	- 1 шт.
3.	Втулка Ø16x44	- 3 шт.
4.	Болт М10х25	- 3 шт.
5.	Болт M12x80	- 3 шт.
6.	Гайка M10	- 3 шт.
7.	Гайка M12	- 3 шт.
8.	Шайба Ø10	- 4 шт
9.	Шайба пружинная Ø10	- 3 шт.
10.	Шайба Ø 12	- 4 шт.
11.	Шайба пружинная Ø12	- 3 шт.
12.	Шайба 12x40x3	- 2 шт.
13.	Сертификат	- 1 шт.
14.	Руководство	- 1 шт.

4 УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ


- Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;
- Снять внутрение покрытие с багажника автомобиля;
- Расположить TCУ так, чтобы отверстия лонжеронов автомобиля совпадали с отверстиями A и B на кронштейнах;
- Используя отверстия A, B, C как направляющие просверлить насквозь лонжероны автомобиля сверлом \emptyset 13 мм;
- Рассверлить полученные отверстия до Ø 17 мм (только нижние стенки лонжеронов); Вставить в полученные отверстия Ø 17 мм втулки (поз. 3) и с помощью крепежных элементов (5, 7, 10, 11) закрепить ТСУ на автомобиле, установив усиливающую пластину (поз. 2) между головками болтов и полом багажника;
- Используя отверстия E, D как направляющие просверлить насквозь днище автомобиля сверлом Ø 11 мм, и с помощью крепежных элементов (4, 6, 8, 9) закрепить ТСУ на автомобиле:
- Произвести окончательную затяжку болтов и гаек с моментом:
- резьба M10 55 H·м.
- резьба M12 85 H·м.
- В соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;
- Сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;
- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов и гаек М5 или с помощью саморезов;
- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой Рис.2 с помощью разветвителей проводов;
 - проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Stop	Стоп-сигнал	6
-\\\-	Габаритные огни	5, 7
\Diamond	Правый поворот	4



1	Левый поворот	\Diamond
2	Противотуманные габаритные фары	Ο≢
3	Macca	上

Рис.2. Схема подключения электрооборудования

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течении срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует ТУ 4591-002-23512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА	ДАТА ПРОДАЖИ
ШТАМП ОТК	ШТАМП МАГАЗИНА